

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97
 Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibzta.nt-rt.ru> || szc@nt-rt.ru

Затвор дисковый поворотный 32ч501р DN350 PN16 с редуктором



Характеристики

Давление рабочей среды, атм	16
Диаметр условного прохода, мм	350
Управление	Механический редуктор
Рабочая среда	Вода
Материал корпуса	GGG 40
Присоединение	Межфланцевое
Масса не более, кг	35.5
Класс герметичности	A по ГОСТ 9544
Направление подачи рабочей среды	Любое
Температура рабочей среды, °C	от 0 до 120
Температура воздуха, °C	от - 40 до + 40
Строительная длина L, мм	78
Установочное положение	Маховиком вверх, допускается установка с отклонением до 90 градусов
Уплотнительное кольцо	EPDM
Штифт	Углеродистая сталь
Створки диска	GGG 40
Втулка (подшипник скольжения) вала	PTFE
Вал	2Cr13
Вкладыш уплотнения (седло)	EPDM

Затвор дисковый поворотный 32ч501р DN600 PN16 с редуктором



Характеристики

Давление рабочей среды, атм	16
Диаметр условного прохода, мм	600
Управление	Механический редуктор
Рабочая среда	Вода
Материал корпуса	GGG 40
Присоединение	Межфланцевое
Масса не более, кг	182.5
Класс герметичности	A по ГОСТ 9544
Направление подачи рабочей среды	Любое
Температура рабочей среды, °C	от 0 до 120
Температура воздуха, °C	от - 40 до + 40
Строительная длина L, мм	156
Установочное положение	Маховиком вверх, допускается установка с отклонением до 90 градусов
Уплотнительное кольцо	EPDM
Штифт	Углеродистая сталь
Створки диска	GGG 40
Втулка (подшипник скольжения) вала	PTFE
Вал	2Cr13
Вкладыш уплотнения (седло)	EPDM

Затвор дисковый поворотный 32ч501р DN800 PN16 с редуктором



Характеристики

Давление рабочей среды, атм	16
Диаметр условного прохода, мм	800
Управление	Механический редуктор
Рабочая среда	Вода
Материал корпуса	GGG 40
Присоединение	Межфланцевое
Масса не более, кг	390
Класс герметичности	A по ГОСТ 9544
Направление подачи рабочей среды	Любое
Температура рабочей среды, °C	от 0 до 120
Температура воздуха, °C	от - 40 до + 40
Строительная длина L, мм	190
Установочное положение	Маховиком вверх, допускается установка с отклонением до 90 градусов
Уплотнительное кольцо	EPDM
Штифт	Углеродистая сталь
Створки диска	GGG 40
Втулка (подшипник скольжения) вала	PTFE
Вал	2Cr13
Вкладыш уплотнения (седло)	EPDM

Затвор дисковый поворотный 32ч501р DN250 PN16 с редуктором



Характеристики

Давление рабочей среды, атм	16
Диаметр условного прохода, мм	250
Управление	Механический редуктор
Рабочая среда	Вода
Материал корпуса	GGG 40
Присоединение	Межфланцевое
Масса не более, кг	17.5
Класс герметичности	A по ГОСТ 9544
Направление подачи рабочей среды	Любое
Температура рабочей среды, °C	от 0 до 120
Температура воздуха, °C	от - 40 до + 40
Строительная длина L, мм	68
Установочное положение	Маховиком вверх, допускается установка с отклонением до 90 градусов
Уплотнительное кольцо	EPDM
Штифт	Углеродистая сталь
Створки диска	GGG 40
Втулка (подшипник скольжения) вала	PTFE
Вал	2Cr13
Вкладыш уплотнения (седло)	EPDM

Затвор дисковый поворотный 32ч501р DN400 PN16 с редуктором

Характеристики

Давление рабочей среды, атм	16
Диаметр условного прохода, мм	400
Управление	Механический редуктор
Рабочая среда	Вода
Материал корпуса	GGG 40
Присоединение	Межфланцевое
Масса не более, кг	58
Класс герметичности	A по ГОСТ 9544
Направление подачи рабочей среды	Любое
Температура рабочей среды, °C	от 0 до 120
Температура воздуха, °C	от - 40 до + 40
Строительная длина L, мм	102
Установочное положение	Маховиком вверх, допускается установка с отклонением до 90 градусов
Уплотнительное кольцо	EPDM
Штифт	Углеродистая сталь
Створки диска	GGG 40
Втулка (подшипник скольжения) вала	PTFE
Вал	2Cr13
Вкладыш уплотнения (седло)	EPDM

Затвор дисковый поворотный 32ч501р DN300 PN16 с редуктором

Характеристики

Давление рабочей среды, атм	16
Диаметр условного прохода, мм	300
Управление	Механический редуктор
Рабочая среда	Вода
Материал корпуса	GGG 40
Присоединение	Межфланцевое
Масса не более, кг	28
Класс герметичности	A по ГОСТ 9544
Направление подачи рабочей среды	Любое
Температура рабочей среды, °C	от 0 до 120
Температура воздуха, °C	от - 40 до + 40
Строительная длина L, мм	78
Установочное положение	Маховиком вверх, допускается установка с отклонением до 90 градусов
Уплотнительное кольцо	EPDM
Штифт	Углеродистая сталь
Створки диска	GGG 40
Втулка (подшипник скольжения) вала	PTFE
Вал	2Cr13
Вкладыш уплотнения (седло)	EPDM

Затвор дисковый поворотный 32ч501р DN500 PN16 с редуктором

Характеристики

Давление рабочей среды, атм	16
Диаметр условного прохода, мм	500
Управление	Механический редуктор
Рабочая среда	Вода
Материал корпуса	GGG 40
Присоединение	Межфланцевое
Масса не более, кг	99.5
Класс герметичности	A по ГОСТ 9544
Направление подачи рабочей среды	Любое
Температура рабочей среды, °C	от 0 до 120
Температура воздуха, °C	от - 40 до + 40
Строительная длина L, мм	127
Установочное положение	Маховиком вверх, допускается установка с отклонением до 90 градусов
Уплотнительное кольцо	EPDM
Штифт	Углеродистая сталь
Створки диска	GGG 40
Втулка (подшипник скольжения) вала	PTFE
Вал	2Cr13
Вкладыш уплотнения (седло)	EPDM

Алматы (7273)495-231	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольяти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Ноябрьск (3496)41-32-12	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922) 49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Сыктывкар (8212)25-95-17	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

https://sibzta.nt-rt.ru || szc@nt-rt.ru